

Kamera AHD kopułkowa NVAHD-2DN5102D/IR-1

5000
AHD SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.2
- funkcja Smart IR
- wydłużona żywotność LED
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.0001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0.001 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS) • 0.0001 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.2
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	24
Zasięg	15 m
Kąt świecenia	120°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	112 (Φ) x 87 (wys.)
Masa	0.17 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W • 2.7 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

** Uwaga: funkcjonalność UTC dostępna dla kamer o numerach seryjnych rozpoczynających się od:
150611xxxx
Model pilota UTC: NV-RCUTC-35HD*