

Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+ 16-portowy


NV-116S/P+



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 16 x 100Mb/s PoE+
- 2 x 1000Mb/s UPLINK, 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

WYMIARY



OGÓLNE

Typ urządzenia: Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+

SIEĆ

Porty zewnętrzne: Porty UPLINK: 4 x 10/100/1000Mb/s
 Standardy PoE: IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4
 Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
 Wsparcie QoS: tak

FUNKCJE

Przyciski: 1 przycisk reset dla całego urządzenia

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak

PARAMETRY INSTALACYJNE

Mocowanie RACK 19": 1U
 Wymiary (mm): 315 (szer.) x 44 (wys.) x 442 (dł.)
 Masa: 3.54 kg
 Zasilanie: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
 Pobór mocy: 320 W (maksymalny)
 Wydajność portów: 250 W dla portów 1 do 16, nie więcej niż 30 W dla jednego portu
 Temperatura pracy: 0°C ~ 55°C