

Kamera AHD kompaktowa NVAHD-1DN5100C-1

5000
AHD SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.0003 lx

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/3" SONY
Tryb pracy	AHD 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 1024 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.18 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.003 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0.0003 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS) • 0.0003 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS)
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Kompatybilne mocowanie	C, CS
Sterowanie przysłoną	D

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostżanie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	58 (szer.) x 62 (wys.) x 125 (dł.)
--------------	------------------------------------

Kamera AHD kompaktowa **NVAHD-1DN5100C-1**

Masa	0.34 kg
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.6 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

** Model pilota UTC: NV-RCUTC-35HD / Obiektyw należy do wyposażenia dodatkowego*