

Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

PG8911



Temperatura pracy	-33°C - 70°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Linia klawiaturowa	tak (w zależności od konfiguracji)
Wyjście PGM	tak (w zależności od konfiguracji)
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	tak
Regulacja jasności wyświetlacza	tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	tak
Funkcja wielotonowego gongu	tak
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	tak
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	tak
Funkcja nocnego podświetlania	Tak
Pomocnicze wyjście zasilania VAUX	Tak
Zacisk sabotażowy	tak
Antena w zestawie	tak
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	tak
Wymagany akumulator	tak
Symulacja linii telefonicznej	tak
Częstotliwość pracy	868 Mhz
Klasa ochrony obudowy	IP 55
Rodzaj baterii	Litowa 3,6 V 14,5 Ah
Żywotność baterii	8 lat
Natężenie dźwięku	109dB
Licznik impulsów	tak
Wskaźnik LED	tak
Opcjonalne soczewki	tak
Kolor	biały
Dodatkowe wejście NC	tak