

Czytnik kart zbliżeniowych

C-300-U/H/M IVORY



Czytnik kart zbliżeniowych typu C-300-U/H/M przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada obudowę z tworzywa ABS spełniającą wymagania normy IP66 (wodoodporność) oraz zabezpieczenie antysabotażowe. Czytnik c-300-U/H/M przeznaczony jest do współpracy z kontrolerami z in-terfejsem Wieganda. Urządzenie odczytuje karty Unique (125 kHz), HID Prox (125 kHz) oraz Mifare Classic (13,56 MHz). Zasięg odczytu kart zbliżeniowych wynosi od 2 do 10 cm w zależności od rodzaju karty.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Unique, MIFARE®, HID® Prox
Częstotliwość pracy	125 kHz, 13,56 MHz
Zasięg odczytu	do 10 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu	30 mA
Interfejs wyjściowy	Wiegand, bibiBUS (RS-485)
Liczba bitów wyjściowych	26 (Unique), 26 lub 37 (HID® Prox), 34 (MIFARE®)
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	kość słoniowa
Wymiary	103 mm x 48 mm x 20 mm
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-40°C do 60°C
Wilgotność względna	5% - 95%