

## Urządzenie ochronne w okablowaniu

### NVS-021VPSD-HD



#### OGÓLNE

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ urządzenia | urządzenie ochronne do stosowania w torze zasilania, wizyjnym i danych |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|

#### ZABEZPIECZENIE TORU WIDEO

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Napięcie nominalne                  | 5 V     |
| Maksymalne ciągłe napięcie          | 6 V     |
| Nominalny prąd wyładowczy (8/20μs)  | 5 kA    |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs) | 10 kA   |
| Napięcie protekcji (10/700μs)       | < 20 V  |
| Czas reakcji                        | ≤1ns    |
| Tłumienność wtrąceniowa             | <0.2dB  |
| Impedancja wtrąceniowa              | ≤1Ω     |
| Pasma przenoszenia                  | 100 MHz |

#### ZABEZPIECZENIE TORU ZASILANIA

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Napięcie nominalne                  | 24 V            |
| Maksymalne ciągłe napięcie          | 36 V            |
| Nominalny prąd wyładowczy (8/20μs)  | 5 kA            |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs) | 10 kA           |
| Napięcie protekcji                  | <200 V (8/20μs) |
| Prąd przeciążenia                   | ≤10 A           |
| Prąd upływu                         | ≤5 μA           |
| Czas reakcji                        | ≤25ns           |

#### ZABEZPIECZENIE TORU DANYCH

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Napięcie nominalne                  | 5 V    |
| Maksymalne ciągłe napięcie          | 6 V    |
| Nominalny prąd wyładowczy (8/20μs)  | 5 kA   |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs) | 10 kA  |
| Napięcie protekcji (10/700μs)       | <20 V  |
| Rezystancja                         | ≥0.4MΩ |
| Tłumienność wtrąceniowa             | ≤0.5dB |
| Prędkość transmisji                 | <2Mbps |
| Czas reakcji                        | 1 ns   |

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Temperatura pracy | -20°C ~ 55°C                       |
| Wymiary (mm)      | 112 (szer.) x 64 (wys.) x 38 (dł.) |

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Masa    | 178 g                   |
| Obudowa | aluminium, kolor czarny |