Kamera AHD wandaloodporna Starlight

NVAHD-1DN5301V-1

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- obiektyw stałoogniskowy, f=3.6 mm/F1.2
- czułość od 0.00001 lx

WYMIARY

145 mm (Ø)

OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2” SMARTSENS
Tryb pracy	AHD 720p
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 720 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.00001 lx/F1.2 - tryb kolorowy
Stosunek sygnału do szumu	> 46 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 2x
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałoogniskowy, f=3.6 mm/F1.2

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	manualny

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, inne
Zoom cyfrowy	5x
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	145 (Φ) x 109 (wys.)
Masa	0.65 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna, stopień ochrony IK10, aluminiowa, w kolorze białym, klosz z poliwęglanu
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

Uwaga: zamontowanie kamery na uchwycie NVB-5100VB jest możliwe jedynie z jednoczesnym użyciem adaptera NVB-5200JB