

## Kamera IP wandaloodporna NVIP-1DN3033V/IR-1P

6000 VSS  
IP



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- rozdzielczość 1.3 MPX
- obiektyw stałogniskowy,  $f=2.8$  mm/F1.8
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- czułość od 0.02 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

### ZGODNOŚĆ



### WYMIARY



### OBRAZ

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu            | 1.3 MPX, matryca CMOS, 1/3", APTINA                              |
| Liczba efektywnych pikseli    | 1280 (H) x 960 (V)                                               |
| Czułość                       | 0.02 lx/F1.8 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka         | automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/100000 s                       |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak                                                              |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)  | 3D                                                               |
| Funkcja Defog (F-DNR)         | tak                                                              |

### OBIEKTYW

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Typ obiektywu | stałogniskowy, $f=2.8$ mm/F1.8 |
|---------------|--------------------------------|

### DZIEŃ/NOC

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tryb pracy                     | przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny, czasowy                        |
| Regulacja poziomu przełączania | tak                                                    |
| Harmonogram przełączania       | tak                                                    |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                                                    |

### SIEĆ

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość strumienia wideo | 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)                                                 |
| Prędkość przetwarzania         | 30 kl/s dla i niższych rozdzielczości                                                                          |
| Tryb wielostrumieniowy         | liczba strumieni: 3                                                                                            |
| Kompresja wideo/audio          | H.264+ / G.711                                                                                                 |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 4                                                                                                        |
| Przepustowość                  | łącznie 9 Mb/s                                                                                                 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP                                                     |
| Wsparcie protokołu ONVIF       | Profile S (ONVIF 2.3)                                                                                          |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                                                    |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Strefy prywatności      | 4                                                 |
| Detekcja ruchu          | tak                                               |
| Obszar obserwacji (ROI) | 3                                                 |
| Obróbka obrazu          | obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane |
| Prealarm/postalarm      | -/do 120 s                                        |

## Kamera IP wandaloodporna **NVIP-1DN3033V/IR-1P**

Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z załącznikiem, zapis na FTP

### OŚWIETLACZ IR

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 2    |
| Zasięg        | 20 m |
| Kąt świecenia | 90°  |

### INTERFEJSY

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Wejścia/wyjścia audio | 1 x Jack (3.5 mm)/-                        |
| Interfejs sieciowy    | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | 108 (Φ) x 90 (wys.)                          |
| Masa              | 0.42 kg                                      |
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)       |
| Obudowa           | wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze białym |
| Zasilanie         | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)          |
| Pobór mocy        | 2 W • 4 W (oświetlacz IR wł.)                |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 50°C                                 |