

## Kamera IP w obudowie NVIP-6DN5021H/IRH-1P

**5000**  
IP SERIES

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 6 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy,  $f=3 \sim 12$  mm/F1.5
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.005 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 40 m

### WYMIARY



### OBRAZ

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu            | 6 MPX, matryca CMOS, 1/1.8", SONY Exmor R STARVIS                                                      |
| Liczba efektywnych pikseli    | 3072 (H) x 2048 (V)                                                                                    |
| Czułość                       | 0.01 lx/F1.5 - tryb kolorowy • 0.005 lx/F1.5 - tryb kolorowy (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka         | automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s                                                               |
| Wydłużona migawka (DSS)       | do 1/5 s                                                                                               |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak                                                                                                    |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)  | 2D, 3D                                                                                                 |
| Funkcja Defog (F-DNR)         | tak                                                                                                    |

### OBIEKTYW

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ obiektywu | zmiennooogniskowy i automatyczną przysłoną typu D, $f=3 \sim 12$ mm/F1.5 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

### DZIEŃ/NOC

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tryb pracy                     | przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny, czasowy                        |
| Regulacja poziomu przełączania | tak                                                    |
| Harmonogram przełączania       | tak                                                    |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                                                    |

### SIEĆ

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość strumienia wideo | 3072 x 2048, 2688 x 1520, 2592 x 1944, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 720 (HD), 704 x 480, 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA) |
| Prędkość przetwarzania         | 30 kl/s dla i niższych rozdzielczości                                                                                                                      |
| Tryb wielostrumieniowy         | liczba strumieni: 2                                                                                                                                        |
| Kompresja wideo/audio          | H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM                                                                                                                              |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 8                                                                                                                                                    |
| Przepustowość                  | łącznie 25 Mb/s                                                                                                                                            |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, HTTPS, Multicast, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE                                                                                          |
| Wsparcie protokołu ONVIF       | Profile S (ONVIF2.2)                                                                                                                                       |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne                                             |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                                                                                                |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Strefy prywatności | 5   |
| Detekcja ruchu     | tak |

## Kamera IP w obudowie **NVIP-6DN5021H/IRH-1P**

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Obszar obserwacji (ROI)       | 5                                                  |
| Obróbka obrazu                | obrót obrazu o 180°, wyostżanie, odbicie lustrzane |
| Prealarm/postalarm            | do 5 MB/do 86400 s                                 |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na kartę SD           |

### OŚWIETLACZ IR

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 17   |
| Zasięg        | 40 m |
| Kąt świecenia | 90°  |

### INTERFEJSY

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Wyjście wideo            | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych |
| Wejścia/wyjścia audio    | 1 x RCA/1 x RCA                              |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 1 (NO/NC) / 1                                |
| Interfejs sieciowy       | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s   |
| Gniazdo kart pamięci     | SD - pojemność do 64GB                       |

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Wymiary (mm)                 | z uchwytem: 110 (Φ) x 377 (dł.)             |
| Masa                         | 1.7 kg                                      |
| Klasa szczelności            | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)      |
| Zasilanie                    | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)         |
| Pobór mocy                   | 6 W • 15 W (IR i grzałka wł.)               |
| Temperatura pracy            | -30°C ~ 60°C                                |
| Wilgotność                   | maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji) |
| Wbudowana grzałka/wentylator | tak/nie                                     |