

Kamera AHD wandaloodporna z obiektywem motor-zoom

NVAHD-2DN5204V/IR-1

5000
AHD SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw motor-zoom, auto-focus, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
- funkcja Smart IR
- opcjonalny pilot UTC
- sterowanie zoomem po kablu koncentrycznym
- czułość od 0.0001 lx czułość 0 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, AHD 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.5 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0.1 lx/F1.4 - tryb czarno-biały • 0.001 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS) • 0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 46 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	motor-zoom, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
---------------	-------------------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane, negatyw, zamrożenie obrazu

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	35
Zasięg	20 m
Kąt świecenia	80°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

Kamera AHD wandaloodporna z obiektywem motor-zoom **NVAHD-2DN5204V/IR-1**

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	145 (Φ) x 109 (wys.)
Masa	0.81 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna, stopień ochrony IK10, aluminiowa, w kolorze białym, klosz z poliwęglanu
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W • 3.5 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

Uwaga: zamontowanie kamery na uchwycie NVB-5100VB jest możliwe jedynie z jednoczesnym użyciem adaptera NVB-5200JB