

Kontroler zintegrowany/czytnik

KZC-300U/H-WHITE



KZC-300-U/H to autonomiczny, zintegrowany i wielofunkcyjny kontroler 1 przejścia. Po dołączeniu czytnika do portu Wieganda może kontrolować przejście dwustronnie. Może również pracować w trybie w pełni funkcjonalnego czytnika. Programowanie kontrolera odbywa się za pomocą pilota na podczerwień (na wyposażeniu) lub kart administratora. W pamięci kontrolera można zapisać 1000 numerów kart wraz kodem PIN (998 standardowych i 2 specjalnych). Dane użytkowników można transferować do innych kontrolerów KZC-300. Urządzenie oferuje kilka typów identyfikacji użytkownika (karta, PIN (PIN wprowadzany przy pomocy pilota), karta + PIN), funkcję służby i blokowe wczytywanie kart. Kontroler odczytuje karty Unique (125 kHz) i HID Prox (125 kHz) oraz kody PIN o długości od 4 do 6 cyfr (z pilota). Kontroler KZC-300 przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 26~37 bit
Port komunikacyjny	brak
Tryby identyfikacji użytkownika	karta
Pamięć użytkowników	1000
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE, HID® PROX
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	2 - 6 cm
Długość kodu pin	nie dotyczy
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	nie
Funkcja służby	tak
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12 ~24 V AC/DC
Pobór prądu	35mA
Wymiary	103 x 48 x 20
Waga	125 g
Wilgotność względna	0% - 98%
Zakres temperatur	-40 do 60 °C