

Urządzenie ochronne w okablowaniu

NVS-021VPS



OGÓLNE

Typ urządzenia	urządzenie ochronne do stosowania w torze zasilania i wizyjnym
----------------	--

ZABEZPIECZENIE TORU WIDEO

Napięcie nominalne	5 V
Maksymalne ciągłe napięcie	6 V
Nominalny prąd wyładowczy (8/20μs)	5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs)	10 kA
Napięcie protekcji (10/700μs)	< 20 V
Czas reakcji	≤1ns
Tłumienność wtrąceniowa	<0.5dB
Impedancja wtrąceniowa	≤1Ω
Pasma przenoszenia	100 MHz

ZABEZPIECZENIE TORU ZASILANIA

Napięcie nominalne	24 V
Maksymalne ciągłe napięcie	36 V
Nominalny prąd wyładowczy (8/20μs)	5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs)	10 kA
Napięcie protekcji	<200 V (8/20μs)
Prąd przeciążenia	≤10 A
Prąd upływu	≤5 μA
Czas reakcji	≤25ns

PARAMETRY INSTALACYJNE

Temperatura pracy	-20°C ~ 55°C
Wymiary (mm)	112 (szer.) x 63 (wys.) x 38 (dł.)
Masa	172 g
Obudowa	aluminium, kolor czarny