

Kontroler

PR302



PR302

Kontrolery serii PR302 mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centralą CPR. W trybie autonomicznym kontrolery PR302 mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR302 może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM lub USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN.

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 26~66
Port komunikacyjny	brak
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, pin, karta + pin, karta lub pin
Pamięć użytkowników	4 000
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	3 - 12 cm
Długość kodu pin	brak danych
Wyjścia sterujące	zamek
Antypassback	nie
Funkcja służby	nie
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	nie
Zasilanie	10~15 VDC
Pobór prądu	80mA
Wymiary	105 x 104 x32
Waga	140 g
Wilgotność względna	10% - 95%
Zakres temperatur	5 do 40 °C