

Pasywny nadajnik/odbiornik wizji

NVPT-1621VRLI



OGÓLNE

Typ urządzenia	pasywny odbiornik sygnału wideo po skrętce 16-kanalowy
----------------	--

TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO

Wejście/wyjście sygnału wideo	16 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Pasma przenoszenia	6 MHz
Odległość transmisji sygnału kolorowego	do 400 m (przy zastosowaniu pasywnych/aktywnych nadajników) • do 600 m (przy zastosowaniu pasywnych/aktywnych nadajników)
Odległość transmisji sygnału czarno-białego	do 400 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników), • do 600 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)

KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM

Złącza dla skrętki	złącza śrubowe, RJ-45
Zalecany typ kabla	skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii

PARAMETRY INSTALACYJNE

Temperatura pracy	0°C~55°C
Wymiary (mm)	430 (szer.) x 44.5 (wys.) x 100 (dł.)
Masa	1250 g
Obudowa	metalowa, kolor czarny