# Kamera IP w obudowie

## NVIP-1DN3031H/IR-1P



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

H.264+ | IK10

1.3 Mpx | D/N IR-cut | 0.01 Lux | f=2.8~12 mm | IR 20 m

- rozdzielczość 1.3 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- czułość od 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

### WYMIARY




### OBRAZ

| | |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | 1.3 MPX, matryca CMOS, 1/3", APTINA |
| Liczba efektywnych pikseli | 1280 (H) x 960 (V) |
| Czułość | 0.01 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka | automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/100000 s |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR) | 3D |
| Funkcja Defog (F-DNR) | tak |

### OBIEKTYW

| | |
|---|---|
| Typ obiektywu | zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 |

### DZIEŃ/NOC

| | |
|---|---|
| Rodzaj przełączania | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania | automatyczny, manualny, czasowy |
| Regulacja poziomu przełączania | tak |
| Harmonogram przełączania | tak |
| Czujnik światła widzialnego | tak |

### SIEĆ

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość strumienia wideo | 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) |
| Prędkość przetwarzania | 30 kl/s dla 1280 x 960 i niższych rozdzielczości |
| Tryb wielostrumieniowy | 3 strumienie |
| Kompresja wideo/audio | H.264+ / G.711 |
| Liczba jednoczesnych połączeń | maks. 4 |
| Przepustowość | łącznie 9 Mb/s |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP |
| Konfiguracja kamery | z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

| | |
|---|---|
| Strefy prywatności | 4 |
| Detekcja ruchu | tak |
| Obszar obserwacji (ROI) | 3 |
| Obróbka obrazu | obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane |
| Prealarm/postalarm | -/do 120 s |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP |

# Kamera IP w obudowie
**NVIP-1DN3031H/IR-1P**

## OŚWIETLACZ IR

| | |
|---|---|
| Liczba LED | 36 |
| Zasięg | 20 m |
| Kąt świecenia | 94° |

## INTERFEJSY

| | |
|---|---|
| Wejścia/wyjścia audio | 1 x Jack (3.5 mm)/- |
| Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |

## PARAMETRY INSTALACYJNE

| | |
|---|---|
| Wymiary (mm) | z uchwytem: 87 (Φ) x 219 (dł.) |
| Masa | 0.6 kg |
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) |
| Obudowa | aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie |
| Zasilanie | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3) |
| Pobór mocy | 2 W • 4 W (oświetlacz IR wł.) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 50°C |