



## Zasilacz

### APSAAT4



Zasilacz buforowy uniwersalny do kontrolerów Kantech [KT1-PCB](#) i kontrolerów standardowych marki KaDe (KDH-KS20XX, KDH-KS30XX) z miejscem montażowym na moduł rozszerzeń KDH-MOD2000XX. Zasilanie 13,8V / 5A. Do zasilania modułu kontrolera, czytników, zamków elektrycznych i ładowania akumulatora 7 Ah.

Napięcie zasilania	176V-264 V AC
Pobór prądu	0.72A@230V AC max.
Napięcie wyjściowe	9.5V-13.8V DC
Prąd wyjściowy	4.5A + 0.5A ładowanie akumulatora
Ochrona akumulatora	tak
Wymiary	354 x 307 x 101 mm
Dedykowany akumulator	7 Ah
Waga	3.0kg
Temperatura pracy	-10°C...+40°C
Wyjścia techniczne	EPS - awaria zasilania AC, PSU - brak napięcia DC, LoB - niski poziom napięcia akumulatora
Przeznaczenie	KT-1, KDH-KS2012-IP, KDH-KS2024-IP, KDH-KS3012-IP, KDH-KS3024-IP, KDH-KS-2000-IP-ELV, KDH-MOD2016-ELV, KDH-KS3000-IP-ELV, KDH-MOD3016-ELV

