

Bezprzewodowy system transmisji sygnału (nadajnik lub odbiornik) dla 2 kamer IP HD i 4K

CDS-6IP/SMA



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługa kamer w rozdzielczości do 16 MPX
- Kodowanie transmisji kluczami: 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
- zasięg transmisji do 2 km

OGÓLNE

Typ urządzenia	zestaw: nadajnik + odbiornik
Wbudowana antena	zintegrowana antena kierunkowa
Obsługiwane rozdzielczości strumienia	do 16 MPX
Antena zewnętrzna	możliwość dołączenia anteny zewnętrznej

TRANSMISJA

Pasmo	5,1-5,8 GHz
Zasięg transmisji	do 2 km
Modulacja	OFDM
Kodowanie transmisji	64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maksymalna prędkość transmisji	do 63 Mb/s

INTERFEJSY

Wejście/wyjście sieciowe	2 x RJ45 do podłączenia kamer IP
--------------------------	----------------------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	140 (szer.) x 340 (wys.) x 60 (dł.)
Zasilanie	12 VDC, PoE*
Pobór mocy	11 W
Temperatura pracy	-20°C ~ 70°C
Klasa szczelności	IP 55