

Bezprzewodowy system transmisji sygnału (nadajnik lub odbiornik) dla 1 kamer IP

CDS-EasyIP PoE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługa kamer w rozdzielczości do 8 MPX
- Kodowanie transmisji kluczami: 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
- zasięg transmisji do 2.5 km

OGÓLNE

Typ urządzenia	nadajnik/odbiornik
Wbudowana antena	zintegrowana antena kierunkowa
Obsługiwane rozdzielczości strumienia	do 8 MPX

TRANSMISJA

Pasma	5,1-5,8 GHz
Zasięg transmisji	do 2.5 km
Modulacja	OFDM
Kodowanie transmisji	64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maksymalna prędkość transmisji	do 30 Mb/s

INTERFEJSY

Wejście/wyjście sieciowe	1 x RJ45 do podłączenia kamer IP i/lub urządzeń sieciowych
--------------------------	--

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	140 (szer.) x 340 (wys.) x 60 (dł.)
Zasilanie	PoE*
Pobór mocy	6 W
Temperatura pracy	-20°C ~ 70°C
Klasa szczelności	IP 65