

Czytnik kart zbliżeniowych

P345MTR



Opis produktu

Czytnik multiformatowy do odczytu wielu formatów kart jak i również umożliwiający odczyt danych sektorów z kart. Odczytuje ponad 12 różnych formatów kart zbliżeniowych, wśród nich są:

ioProx Kantech XSF
HID with Kantech Secured Format (KSF)
HID proximity
CASI® ProxLite®
Deister proximity
ISO 14443A serial number
MIFARE® serial number
DESFire serial number
ISO 14443B serial number
ISO 15693 serial number
iCLASS® serial number
MIFARE sectors

Czytnik umożliwia stosowanie kluczy szyfrujących transmisję danych. Posiada wbudowany przełącznik sabotażu, który zapewnia bezpieczną instalację oraz zaciski śrubowe, ułatwiającą instalację.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	HID® iCLASS®, HID prox, Kantech ioProx (XSF), Kantech ShadowProx (KSF)
Częstotliwość pracy	125 kHz, 13,56 MHz
Zasięg odczytu	do 10 cm
Napięcie zasilania	9 - 16 V DC
Pobór prądu	125 mA
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	26, 32, 37, 64
Typ złącza	kostka
Kolor	czarny
Wymiary	111 mm x 84 mm x 28 mm
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-35°C do 65°C
Wilgotność względna	0% - 95%