

Czytnik kart zbliżeniowych

P345KPMTR



Opis produktu

Czytnik multiformatowy z klawiaturą do odczytu wielu formatów kart jak i również umożliwiający odczyt danych sektorów z kart. Odczytuje ponad 12 różnych formatów kart zbliżeniowych, wśród nich są:

ioProx Kantech XSF
HID with Kantech Secured Format (KSF)
HID proximity
CASI® ProxLite®
Deister proximity
ISO 14443A serial number
MIFARE® serial number
DESFire serial number
ISO 14443B serial number
ISO 15693 serial number
iCLASS® serial number
MIFARE sectors

Czytnik umożliwia stosowanie kluczy szyfrujących transmisję danych. Posiada wbudowany przełącznik sabotażu, który zapewnia bezpieczną instalację oraz zaciski śrubowe, ułatwiającą instalację.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	mifare, mifare desfire, HID® iCLASS®, HID prox, Kantech ioProx (XSF), Kantech ShadowProx (KSF)
Częstotliwość pracy	125 kHz, 13,56 MHz
Zasięg odczytu	do 10 cm
Napięcie zasilania	9 - 16 V DC
Pobór prądu	125 mA
Klawiatura	tak
Czujnik antysabotażowy	microswitch
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	26, 32, 37, 64
Typ złącza	kostka
Kolor	czarny, szary
Wymiary	111 mm x 84 mm x 28 mm
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-35°C do 65°C
Wilgotność względna	5% - 90%