


Kontroler zintegrowany

KDH-KZ330U/H/M-BLACK



KDH-KZ330U/H/M to autonomiczny, zintegrowany i wielofunkcyjny kontroler 1 przejścia. Po dołączeniu czytnika do portu Wieganda może kontrolować przejście dwustronnie. Może również pracować w trybie w pełni funkcjonalnego czytnika. Programowanie kontrolera odbywa się za pomocą klawiatury lub kart administratora.

W pamięci kontrolera można zapisać 600 numerów kart wraz kodem PIN (598 standardowych i 2 specjalnych). Urządzenie oferuje kilka typów identyfikacji użytkownika (karta, PIN, karta lub PIN i karta + PIN, dostęp po odczycie 2-4 kart), funkcję śluzy i blokowe wczytywanie kart. Kontroler odczytuje karty Unique (125 kHz) i HID Prox (125 kHz), Mifare oraz kody PIN o długości od 4 do 6 cyfr. Kontroler KDH-KZ330U/H/M przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Klasa szczelności - IP66

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 26 bit
Port komunikacyjny	brak
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, pin, karta + pin, karta lub pin
Pamięć użytkowników	600
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE, HID® PROX, MIFARE®
Częstotliwość pracy	125 kHz + 13,56 MHz
Zasięg odczytu	3 - 10 cm
Długość kodu pin	4 - 6
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	nie
Funkcja śluzy	tak
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12 VDC
Pobór prądu	35mA
Waga	165 g
Wilgotność względna	0% - 98%
Zakres temperatur	-40 do 60 °C
Wymiary (mm)	122 x 50 x 21