

## Klawiatura z dotykowym wyświetlaczem TFT

### HS2TCHPBLK

PowerSeries  
**neo**



Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	max 160 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	100 mA
Temperatura pracy	0°C - 49°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Typ wyświetlacza	dotykowy 7 cali
Ilość obsługiwanych linii	128
Ilość obsługiwanych podsystemów	8
Liczba przycisków funkcyjnych	6
Oddzielne przyciski funkcyjne	tak
Oddzielne przyciski alarmowe	tak
Dioda zasilania AC	tak
Czujnik niskiej temperatury	tak
Linia klawiaturowa	tak (w zależności od konfiguracji)
Wyjście PGM	tak (w zależności od konfiguracji)
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	tak
Regulacja jasności wyświetlacza	tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	tak
Funkcja wielotonowego gongu	tak
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	nie
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	tak
Kompatybilne breloki zbliżeniowe	MPT 8PK, Unique 125 kHz
Klasa ochrony obudowy	IP 30, IK04 (z wyłączeniem wyświetlacza)
Kolor	czarny