



## Zewnętrzna czujka PIR z optyką lustrzaną i funkcją antymaskingu

### SIR05A



Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Zasilanie	10,5 - 28 V DC
Pobór prądu	25 mA (maks.)
Metoda detekcji	PIR (optyka lustrzana)
Zasięg detekcji	regulowany 2,5 m - 12 m
Charakterystyka detekcji	szerokokątna
Opcjonalne soczewki	brak
Funkcja odporności na zwierzęta	tak
Funkcja antymaskingu	tak
Wskaźnik LED	tak
Regulacja czułości	tak
Licznik impulsów	tak
Styk sabotażowy	tak, otwarcie (oderwanie opcjonalne)
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NO/NC (0,3A @ 30 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 30 V DC) rozwartry po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-25°C - 50°C
Dopuszczalna wilgotność	do 95% bez kondensacji
Klasa ochrony obudowy	IP 55
Wysokość montażu	0,8 m - 1,2 m
Montaż	ściana/słupek
Kolor	biały
Wymiary	82mm x 188 mm x 86mm

