



Kamera IP

IPN3402HD-6311IR



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw motor-zoom, auto-focus, $f=3 \sim 9$ mm/F1.2
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- obsługa kart microSD
- czułość od 0 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 35 m

Licencja VCAcountIP-01 w zestawie.

OBRAZ

Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.9",
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/2 s ~ 1/10000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	motor-zoom, $f=3 \sim 9$ mm/F1.2
Auto-focus	wyzwalany ręcznie

DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 1120 x 630, 960 x 540, 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 800 x 450, 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 480 x 270, 320 x 240 (QVGA), 320 x 180
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, QoS, SMTP, RTCP
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

POZOSTAŁE FUNKCJE

Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Analiza obrazu	sabotaż, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zliczanie obiektów, detekcja twarzy, (i inne wynikające z licencji VCAcountIP-01 wgranej w kamerze)
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane





Kamera IP IPN3402HD-6311IR

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, powiadomienie HTTP

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	14
Zasięg	35 m

INTERFEJSY

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 32GB

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	148 (Φ) x 100 (wys.)
Masa	0.47 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	7 W • 8 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C

*Funkcja detekcji twarzy nie jest dostępna, gdy włączone są inne funkcje analizy obrazu.
Prędkość przetwarzania może być ograniczona przez działanie funkcji analizy obrazu.*

