


Ekspander

MCX402DR-BRD



Ekspander we/wy MCX402DRBRD

- dedykowany do systemu RACS5
- **8 wejść NO/NC**
- wyjścia:
 - przekaźnikowe: 2
 - tranzystorowe: 2
- konfiguracja poprzez aplikację RogerVDM (łączenie przez RS485)
- możliwość dołączenia:
 - **2** czytniki z serii PRT (RACS CLK/DTA)
 - **2** czytniki Wiegand 24..66 bit
- zasilanie: DC 12/24V lub AC 18V
- wymiary: 80x115x28mm
- gwarancja: 24 miesiące

MCX402DR-BRD to ekspander wejść i wyjść, przeznaczony do pracy w **systemie kontroli dostępu RACS 5**. Ekspander udostępnia linie wejściowe typu NO/NC, wyjścia przekaźnikowe oraz tranzystorowe. Wyjścia przekaźnikowe posiadają styk zwrotny oraz rozdzielną. Wyjścia mogą być w stanie spoczynkowym wyłączone (tzw. Polaryzacja normalna) lub załączone (tzw. Polaryzacja odwrotna). Do ekspandera można dołączyć czytniki serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub czytniki z interfejsem Wiegand 24..66 bit. Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Magistrala komunikacyjna RS485 może mieć długość do 1200m i być wykonana przy pomocy dowolnego rodzaju kabla sygnałowego. Konfigurowanie urządzenia oraz aktualizację jego oprogramowania przeprowadza się za pośrednictwem interfejsu RS485 i dedykowanych do tego celu programów RogerVDM i RogerISP.