

Kamera AHD multistandard w obudowie NVAHD-2DN5102MH/IR-1

5000
AHD SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.0001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0.05 lx/F1.4 - tryb czarno-biały • 0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS) • 0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmiennooogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne (pilot na przewodzie)
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	korekcja efektu winietowania obiektywu, obrót obrazu o 180°, wyostrażanie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	18
Zasięg	20 m
Kąt świecenia	120°

INTERFEJSY

Kamera AHD multistandard w obudowie **NVAHD-2DN5102MH/IR-1**

Wyjście wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	z uchwytem: 88 (Φ) x 220 (dł.)
Masa	0.53 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W • 3.3 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C