

## Kamera AHD multistandard wandaloodporna z obiektywem motor-zoom

### NVAHD-2DN5504MV/IR-1



**5000**  
AHD SERIES

#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

**MULTI**  
STANDARD



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- opcjonalny pilot UTC
- sterowanie zoomem po kablu koncentrycznym
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 35 m

#### WYMIARY



#### OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, CVBS, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.01 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/50000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D

#### OBIEKTYW

Typ obiektywu	motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Auto-focus	po zmianie krotności zoomu, wyzwalany ręcznie

#### DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX lub opcjonalny pilot UTC)

#### OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	24
Zasięg	35 m
Kąt świecenia	60°

#### INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	119 (Φ) x 100 (wys.)
Masa	0.58 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC



# Kamera AHD multistandard wandaloodporna z obiektywem motor-zoom

## **NVAHD-2DN5504MV/IR-1**

Pobór mocy 1 W • 5 W (oświetlacz IR wł.)

Temperatura pracy -30°C ~ 55°C

