


Kamera IP kopułkowa NVIP-3DN5001D/IR-1P

5000
IP SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 3 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy, przysłona typu D, $f=3.3 \sim 12$ mm/F1.2
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.005 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

ZGODNOŚĆ



WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	3 MPX, matryca CMOS, 1/3", APTINA
Liczba efektywnych pikseli	2048 (H) x 1536 (V)
Czułość	0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.005 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/50000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/5 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	nie
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmiennooogniskowy i automatyczną przysłoną typu D, $f=3.3 \sim 12$ mm/F1.2
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Opóźnienie przełączania	0 ~ 180 s
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	20 kl/s dla • 30 kl/s dla i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 2
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepustowość	łącznie 7 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, FTP, DHCP, DNS, 3GPP, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF2.2)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera • języki: polski, angielski, rosyjski
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

POZOSTAŁE FUNKCJE

Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak

Kamera IP kopułkowa NVIP-3DN5001D/IR-1P

Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane
Prealarm/postalarm	do 5 MB/do 86400 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, zapis na serwer NAS

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	12
Zasięg	15 m
Kąt świecenia	120°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA • wbudowany mikrofon
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	130 (Φ) x 112 (wys.)
Masa	0.55 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	5 W • 12.5 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C