

## Gigabitowy przełącznik 24-portowy GS1900-24



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 24 x 1000Mb/s RJ-45
- 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

Gigabitowy, zarządzalny przełącznik (switch) sieciowy.

### OGÓLNE

Zarządzalny	tak
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy zarządzalny

### SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty standardowe: 24 x RJ45 (100Mb/s / 1Gb/s) • Porty optyczne UPLINK: 2 x SFP
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
Wsparcie QoS	tak
Wsparcie CoS	tak
Bufor pakietu danych	525 KB
Jumbo frame (bajtów)	9K
Lista adresów MAC	8K

### PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa	aluminium, kolor czarny, obudowa RACK 19"
Wymiary (mm)	440 (szer.) x 44 (wys.) x 131 (dł.)
Masa	2.85 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	17 W (maksymalny)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C