

8-portowy przełącznik niezarządzalny PoE SF108



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 8 x 100Mb/s PoE
- 1 x 1000Mb/s UPLINK, 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

OGÓLNE

Typ urządzenia Przełącznik sieciowy PoE

SIEĆ

Porty zewnętrzne Porty PoE: 8 x 10Mb/s / 100Mb/s • Porty UPLINK: 1 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s • Porty optyczne UPLINK: 2 x SFP

Standardy PoE IEEE802.3af, Klasa 3

Obsługiwane protokoły IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Lista adresów MAC 1K

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa Metal, kolor czarny

Wymiary (mm) 220 (szer.) x 44 (wys.) x 150 (dł.)

Masa 1.97 kg

Zasilanie 48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)

Pobór mocy (maksymalny)

Wydajność portów 96 W dla portów 1 do 8, nie więcej niż 15.4 W dla jednego portu

Temperatura pracy -10°C ~ 40°C

UWAGA! Gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP nie mogą pracować jednocześnie