

16-portowy przełącznik niezarządzalny PoE SF116



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 16 x 100Mb/s PoE
- 2 x 1000Mb/s UPLINK, 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

OGÓLNE

Typ urządzenia Przełącznik sieciowy PoE

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty UPLINK: 2 x 10/100/1000Mb/s • Porty optyczne UPLINK: 2 x SFP
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Lista adresów MAC	1K

PARAMETRY INSTALACYJNE

Mocowanie RACK 19"	1U
Obudowa	Metal, kolor czarny, obudowa RACK 19"
Wymiary (mm)	442 (szer.) x 44 (wys.) x 292 (dł.)
Masa	4.74 kg
Zasilanie	90 ~ 264 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	(maksymalny)
Wydajność portów	192 W dla portów 1 do 16, nie więcej niż 15.4 W dla jednego portu
Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C

UWAGA! Gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP nie mogą pracować jednocześnie UWAGA! Gniazda oznaczone symbolem G2/TP i G2/SFP nie mogą pracować jednocześnie