


Przełącznik 8-portowy PoE NVS-3008SP



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 8 x 100Mb/s PoE+
- 1 x 100Mb/s UPLINK

WYMIARY



OGÓLNE

Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy PoE+
----------------	---------------------------

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty PoE+: 8 x 10/100Mb/s (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza) • Porty UPLINK: 1 x 10/100Mb/s
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4
Tryb zasilania PoE	Endspan (1,2+ / 3,6-), Midspan (4,5+ / 7,8-)
Łączna przepustowość	1.8 Gb/s
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Lista adresów MAC	4K

FUNKCJE

CCTV	Przełącznik trybu extended, zwiększający zasięg transmisji i zasilania PoE od 150 do 250m (Przy transmisji pasmem 10 Mb/s)
Dodatkowe tryby pracy	Extend
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe tak	

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa	Metal, kolor granatowy
Wymiary (mm)	178 (szer.) x 26 (wys.) x 65 (dł.)
Masa	600 kg
Zasilanie	51 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/51 VDC w komplecie)
Pobór mocy	63 W (maksymalny)
Wydajność portów	63 W dla portów 1 do 8, nie więcej niż 30 W dla jednego portu
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C

Zasięgi maksymalne są zależne od jakości przewodów, zakłóceń oraz modelu kamery. Powyższe zasięgi zostały wyznaczone w warunkach laboratoryjnych. W celu uzyskania informacji o dokładnych zasięgach dla danego połączenia kamer i przełączników prosimy o kontakt z działem wsparcia lub wykonać testy w rzeczywistym środowisku przyszłej pracy urządzeń.