

Kamera AHD multistandard wandalooodporna

NVAHD-2DN3201MV/IR-1-II

3000
AHD SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw stałogniskowy, f=2.8 mm/F2.0
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.05 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 25 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1985 (H) x 1105 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F2.0 - tryb kolorowy • 0.05 lx/F2.0 - tryb czarno-biały • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, f=2.8 mm/F2.0
---------------	------------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

System	PAL, NTSC
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), korekcja efektu winietowania obiektywu, wyostrażanie, odbicie lustrzane, negatyw, zamrożenie obrazu
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	18
Zasięg	25 m

Kamera AHD multistandard wandaloodporna **NVAHD-2DN3201MV/IR-1-II**

Kąt świecenia 60°

INTERFEJSY

Wyjście wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	100 (Φ) x 90 (wys.)
Masa	0.4 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W • 5 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C

Dostęp do OSD i włączenia/konfiguracji funkcji kamery wymaga użycia rejestratora AHD z funkcją COAX