

## Kamera kopułkowa NVC-401D-black

**400**  
SERIES



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

**960H**



- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 650 TVL
- obiektyw stałogniskowy,  $f=3.6$  mm/F2.0
- czułość 0.14 lx

### WYMIARY



### OBRAZ

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | matryca CCD 1/3" SONY Super HAD II                   |
| Liczba efektywnych pikseli              | 976 (H) x 582 (V)                                    |
| Rozdzielczość pozioma                   | 650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały |
| Czułość                                 | 0.14 lx/F2.0 - tryb kolorowy                         |
| Stosunek sygnału do szumu               | > 52 dB (wyłączona ARW)                              |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s                    |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                  |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak                                                  |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | tak                                                  |

### OBIEKTYW

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Typ obiektywu | stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F2.0 |
|---------------|--------------------------------|

### DZIEŃ/NOC

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Rodzaj przełączania            | elektroniczna funkcja dzień/noc |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny          |
| Regulacja poziomu przełączania | tak                             |
| Opóźnienie przełączania        | 0 ~ 255 s                       |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Menu ekranowe      | języki: angielski, rosyjski, inne |
| Strefy prywatności | 4                                 |
| Detekcja ruchu     | tak                               |
| Obróbka obrazu     | wyostrzanie, odbicie lustrzane    |

### INTERFEJSY

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Wyjście wideo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
|---------------|-----------------------|

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Wymiary (mm)      | 100 (Ø) x 70 (wys.)           |
| Masa              | 0.2 kg                        |
| Obudowa           | plastikowa, w kolorze czarnym |
| Zasilanie         | 12 VDC                        |
| Pobór mocy        | 0.9 W                         |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 45°C                  |