

Kamera w obudowie NVC-401H/IR

400
SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

960H



- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 650 TVL
- obiektyw stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F2.0
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m
- inteligentny IR
- wydłużona żywotność LED
- czułość 0.14 lx (0 lx z włączonym IR)

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Super HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.14 lx/F2.0 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F2.0
---------------	--------------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 255 s
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne (pilot na przewodzie)
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	odbicie lustrzane

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	24
Zasięg	15 m
Kąt świecenia	80°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	z uchwytem: 66 (szer.) x 67 (wys.) x 175 (dł.)
--------------	--

Kamera w obudowie **NVC-401H/IR**

Masa	0.59 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.2 W • 3.1 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C