

Głośnik sufitowy

ABT-S136



Suftowy głośnik pożarowy ABT-S136 został zaprojektowany do zastosowań, w których wymagane są minimalne rozmiary głośników przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku. Jego parametry zostały starannie dobrane do pracy w pomieszczeniach pogłosowych oraz o podwyższonej wilgotności. Seria głośników suftowych ABT-S wyróżnia się eleganckim wyglądem. Występuje w uniwersalnym, estetycznym, białym kolorze, opcjonalnie dostępne inne kolory palety RAL. Cała seria ABT-S posiada jednolity system osłon przeciwogniowych, wykonanych z miękkiej stali, pomalowanych na biało i wyposażonych w dwa przepusty z gumowymi dławicami do przełożenia kabli. Specjalny uchwyt do mocowania zawiesia ułatwia szybki montaż. Zawiesie o długości 1 metra dołączone jest do głośnika. Pod osłoną znajdują się dwie kostki ceramiczne i ognioodporne okablowanie sprężone z bezpiecznikiem termicznym. Dzięki takiemu wyposażeniu linia głośnikowa jest chroniona przed przerwą lub zwarcie, które może powstać w wyniku spalania głośnika.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Impedancja przetwornika	8 Ω
Moc znamionowa (odczepy transformatora)	6 W (6 / 3 / 1.5 / 0.75 W)
SPL (1W, 1m)	82 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	60 Hz ~ 20000 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	180° / 131° / 124° / 76° (500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	1667 / 3333 / 6667 / 13333 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień Ochrony	IP 32
Temperatura Pracy	-10 °C do +55 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	sufitowy
Kolor	biały
Wymiary	135 x 116 mm (średnica x głębokość)
Masa	0.9 kg