

Głośnik sufitowy

ABT-S206



Sufitowy głośnik pożarowy ABT-S206 został zaprojektowany do pracy z wysokim poziomem dźwięku przy maksymalnym ograniczeniu wymaganej mocy. Rzeczywista, wysoka sprawność głośników w szerokim zakresie pasma gwarantuje najwyższą zrozumiałość mowy. Parametry głośników zostały starannie dobrane do pracy w stropach podwieszanych na wysokości standardowej, jak również w przypadkach, gdy odległość do stropu jest znacznie większa. Seria głośników sufitowych ABT-S wyróżnia się eleganckim wyglądem. Występuje w uniwersalnym, estetycznym, białym kolorze, opcjonalnie dostępne inne kolory palety RAL. Cała seria ABT-S posiada jednolity system osłon przeciwogniowych, wykonanych z miękkiej stali, pomalowanych na biało i wyposażonych w dwa przepusty z gumowymi dławicami do przełożenia kabli. Specjalny uchwyt do mocowania zawiesia ułatwia szybki montaż. Zawiesie o długości 1 metra dołączone jest do głośnika. Pod osłoną znajdują się dwie kostki ceramiczne i ognioodporne okablowanie sprzężone z bezpiecznikiem termicznym. Dzięki takiemu wyposażeniu linia głośnikowa jest chroniona przed przerwą lub zwarcie, które może powstać w wyniku spalenia głośnika.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Impedancja przetwornika	8 Ω
Moc znamionowa (odczep transformatora)	6 W (6 / 3 / 1.5 / 0.75 W)
SPL (1W, 1m)	91 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	82 Hz ~ 20000 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	180° / 180° / 160° / 85° (500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	1667 / 3333 / 6667 / 13333 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień Ochrony	IP 32
Temperatura Pracy	-10 °C do +55 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	sufitowy
Kolor	biały
Wymiary	204 x 130 mm (średnica x głębokość)
Masa	1.5 kg