


Głośnik sufitowy

ABT-S2710



Sufitowy głośnik pożarowy ABT-S2710 został zaprojektowany do pracy z wysokim poziomem dźwięku przy maksymalnym ograniczeniu wymaganej mocy. Rzeczywista, wysoka sprawność głośników w szerokim zakresie pasma gwarantuje najwyższą zrozumiałość mowy. Parametry głośników zostały starannie dobrane do pracy w stropach podwieszanych na wysokości standardowej, jak również w przypadkach, gdy odległość do stropu jest znacznie większa. Seria głośników sufitowych ABT-S wyróżnia się eleganckim wyglądem. Występuje w uniwersalnym, estetycznym, białym kolorze, opcjonalnie dostępne inne kolory palety RAL. Cała seria ABT-S posiada jednolity system osłon przeciwogniowych, wykonanych z miękkiej stali, pomalowanych na biało i wyposażonych w dwa przepusty z gumowymi dławicami do przełożenia kabli. Specjalny uchwyt do mocowania zawiesia ułatwia szybki montaż. Zawiesie o długości 1 metra dołączone jest do głośnika. Pod osłoną znajdują się dwie kostki ceramiczne i ognioodporne okablowanie sprzężone z bezpiecznikiem termicznym. Dzięki takiemu wyposażeniu linia głośnikowa jest chroniona przed przerwą lub zwarcie, które może powstać w wyniku spalenia głośnika.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Impedancja przetwornika	8 Ω
Moc znamionowa (odczepy transformatora)	10 W (10 / 5 / 2.5 / 1.25 W)
SPL (1W, 1m)	95 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	100 Hz ~ 20000 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	180° / 98° / 80° / 69° (500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	1000 / 2000 / 4000 / 8000 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień Ochrony	IP 32
Temperatura Pracy	-10 °C do +55 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	sufitowy
Kolor	biały
Wymiary	267 x 120 mm (średnica x głębokość)
Masa	1.8 kg