

Głośnik sufitowy

ABT-S276/AB



Głośnik sufitowy ABT-S276/AB jest głośnikiem zaprojektowanym pod kątem zapewnienia najwyższych parametrów akustycznych. Głośnik przeznaczony jest do montażu w suficie podwieszanym, jak również do stropu. Charakteryzuje się wysoką jakością odtwarzanego dźwięku, idealnie nadaje się do emisji mowy, jak i muzyki. ABT-S276/AB został zaprojektowany do pracy z wysokim poziomem dźwięku przy maksymalnym ograniczeniu wymaganej mocy. Wysoka sprawność głośników w szerokim zakresie pasma gwarantuje najwyższą zrozumiałość mowy nawet w pomieszczeniach pogłosowych. W przeciwieństwie do standardowych głośników sufitowych ppoż., głośnik ABT-S276/AB posiada wbudowane 2 przetworniki elektroakustyczne, 2 transformatory oraz 2 niezależne zestawy ceramicznych zacisków i bezpieczników, dzięki czemu umożliwia podłączenie 2 niezależnych linii głośnikowych A/B. ABT-S276/AB zaprojektowany został do stosowania w pomieszczeniach, w których ze względu na rozmiary samego pomieszczenia i warunki akustyczne w nim panujące, projektuje się zastosowanie 1 głośnika sufitowego systemu DSO. W przypadku pojedynczego uszkodzenia linii głośnikowej w pomieszczeniach, w których zaprojektowano zastosowanie głośnika sufitowego typu ABT-S276/AB, nie następuje utrata obszaru pokrycia strefy działania głośnika i w dalszym ciągu możliwe jest nadawanie komunikatów systemu DSO.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Impedancja przetwornika	8 Ω
Moc znamionowa (odczepty transformatora)	2 x 6 W (2 x 6 / 3 / 1.5 / 0.75 W)
SPL (1W, 1m)	101 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	100 Hz ~ 20000 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	180° / 175° / 162° / 90° (500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	2 x 1667/3333/6666/13333 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień Ochrony	IP 32
Temperatura Pracy	-10 °C do +55 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	sufitowy
Kolor	biały
Wymiary	273 x 124 mm (średnica x głębokość)
Masa	2.5 kg