

Głośnik tubowy

ABT-T1510



Głośniki pożarowe tubowe ABT-T przeznaczone są zarówno do prostych, jak i najbardziej złożonych systemów dźwiękowych. Łączą w sobie znakomite parametry akustyczne z wysoką estetyką, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zmianę warunków atmosferycznych, łatwy i szybki montaż oraz niską cenę. Jakość wykonania oraz parametry dźwięku głośników zostały potwierdzone przez testy i próby wykonane z wykorzystaniem komory bezekowej, testerów wytrzymałości i szczelności, komory do badań odporności na zmieniającą się temperaturę oraz wilgotność powietrza. Cała seria ABT-T to głośniki o wysokiej skuteczności, emitujące dźwięk o charakterystyce kierunkowej, pracujące we wszystkich warunkach atmosferycznych – środowisko pracy A, B i C. Dzięki wyrównanej charakterystyce pasma przenoszenia gwarantują wysoką zrozumiałość mowy. Idealne do nadawania tła muzycznego. Głośniki są zamknięte w obudowie wykonanej z odpornego na uszkodzenia mechaniczne i samogasnącego plastiku ABS UL94V0. Posiadają wysoki stopień ochrony przed pyłem i wilgocią – IP66. Uchwyt montażowy umożliwia regulację pochylenia głośnika, celem najlepszego kierunkowania na nagłaśniany obszar. Głośniki znajdują zastosowanie w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach o dużym czasie pogłosu, a także na rozległych obszarach zewnętrznych. Doskonale nadają się do nagłaśniania obiektów sportowych, basenów pływackich, hal wystawienniczych i przemysłowych, magazynów, parkingów naziemnych i podziemnych, a także w przestrzeniach otwartych, takich jak stadiony, parki, etc.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Impedancja przetwornika	8 Ω
Moc znamionowa (odczepy transformatora)	10 W (10 / 5 / 2.5 / 1.25 W)
SPL (1W, 1m)	103 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	340 Hz ~ 9000 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	158° / 60° (1 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	1000 / 2000 / 4000 / 8000 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	B
Stopień Ochrony	IP 66
Temperatura Pracy	-25 °C do +70 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	ścienny, sufitowy
Kolor	jasnoszary
Wymiary	156 x 236 mm (średnica x głębokość)
Masa	1.57 kg