

Głośnik tubowy

ABT-T2430



Głośniki pożarowe tubowe ABT-T przeznaczone są zarówno do prostych, jak i najbardziej złożonych systemów dźwiękowych. Łączą w sobie znakomite parametry akustyczne z wysoką estetyką, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zmianę warunków atmosferycznych, łatwy i szybki montaż oraz niską cenę. Jakość wykonania oraz parametry dźwięku głośników zostały potwierdzone przez testy i próby wykonane z wykorzystaniem komory bezekowej, testerów wytrzymałości i szczelności, komory do badań odporności na zmieniającą się temperaturę oraz wilgotność powietrza. Cała seria ABT-T to głośniki o wysokiej skuteczności, emitujące dźwięk o charakterystyce kierunkowej, pracujące we wszystkich warunkach atmosferycznych – środowisko pracy A, B i C. Dzięki wyrównanej charakterystyce pasma przenoszenia gwarantują wysoką zrozumiałość mowy. Idealne do nadawania tła muzycznego. Głośniki są zamknięte w obudowie wykonanej z odpornego na uszkodzenia mechaniczne i samogasnącego plastiku ABS UL94V0. Posiadają wysoki stopień ochrony przed pyłem i wilgocią – IP66. Uchwyt montażowy umożliwia regulację pochylenia głośnika, celem najlepszego kierunkowania na nagłaśniany obszar. Głośniki znajdują zastosowanie w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach o dużym czasie pogłosu, a także na rozległych obszarach zewnętrznych. Doskonale nadają się do nagłaśniania obiektów sportowych, basenów pływackich, hal wystawienniczych i przemysłowych, magazynów, parkingów naziemnych i podziemnych, a także w przestrzeniach otwartych, takich jak stadiony, parki, etc.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Impedancja przetwornika	8 Ω
Moc znamionowa (odczepy transformatora)	30 W (30 / 15 / 7.5 / 3.75 W)
SPL (1W, 1m)	105 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	400 Hz ~ 7500 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	144° / 40° (1 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	333 / 666 / 1330 / 2660 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	B
Stopień Ochrony	IP 66
Temperatura Pracy	-25 °C do +70 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	ścienny, sufitowy
Kolor	jasnoszary
Wymiary	233 x 325 mm (średnica x głębokość)
Masa	2.11 kg