

Głośnik ścienny

MCR-SWSM6



Głośniki pożarowe MCR-S zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających klientach oraz aby sprostać wymogom najbardziej złożonych systemów dźwiękowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii łączą w sobie znakomite parametry akustyczne z wysoką estetyką, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zmianę warunków atmosferycznych oraz niską cenę. Wyróżnia je także wyjątkowo łatwy i szybki montaż. Są idealne do zastosowania we wszelkich ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych znajdujących się zarówno w obiektach handlowych, urzędach, szkołach, hotelach, szpitalach, jak i budynkach przemysłowych. Ten typ głośników znajduje także powszechne zastosowanie w garażach podziemnych. Głośnik dzięki niewielkim rozmiarom oraz starannemu wykończeniu w kolorze białym, dobrze komponuje się w różnych wnętrzach i praktycznie jest niezauważalny.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Impedancja przetwornika	8 Ω
Moc znamionowa (odczepy transformatora)	6 W (6 / 3 / 1.5 / 0.75 W)
SPL (1W, 1m)	93 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	150 Hz ~ 18000 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	180° / 60° (1 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	1667 / 3333 / 6667 / 13333 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	B
Stopień Ochrony	IP 33
Temperatura Pracy	-25 °C do +70 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	ścienny
Kolor	biały
Wymiary	163.5 x 163.5 x 60 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	2 kg