

Projektor dźwięku

MCR-SMSP20



Głośniki pożarowe MCR-S zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających klientach oraz aby sprostać wymogom najbardziej złożonych systemów dźwiękowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii łączą w sobie znakomite parametry akustyczne z wysoką estetyką, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zmianę warunków atmosferycznych oraz niską cenę. Wyróżnia je także wyjątkowo łatwy i szybki montaż. Seria MCR-S oferuje głośniki emitujące dźwięk o charakterystyce kierunkowej i wysokiej skuteczności. Z uwagi na szerokie pasmo przenoszenia, wykorzystane w tej serii 5-calowe 2-membranowe głośniki szerokopasmowe, stanowią doskonałą alternatywę dla głośników tubowych. Znakomicie spełniają swoją rolę zarówno przy emisji mowy, jak i muzyki. Głośniki są zamknięte w okrągłej obudowie wykonanej ze szlifowanego, wytłaczanego aluminium. Posiadają wysoki stopień ochrony przed wilgocią. Biorąc pod uwagę kierunkową charakterystykę propagacji dźwięku, głośniki znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w ciągach komunikacyjnych i do nagłośnienia rozległych obszarów. Z uwagi na odporność na warunki klimatyczne, doskonale nadają się do hal przemysłowych, magazynów, a także przestrzeni częściowo otwartych, narażonych na zewnętrzne czynniki pogodowe.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Impedancja przetwornika	8 Ω
Moc znamionowa (odczyty transformatora)	20 W (20 / 10 / 5 / 2.5 W)
SPL (1W, 1m)	92 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	150 Hz ~ 20000 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	360° / 230° / 140° / 65° (500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	500 / 1000 / 2000 / 4000 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	B
Stopień Ochrony	IP 66
Temperatura Pracy	-25 °C do +70 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	ścienny
Kolor	jasnoszary
Wymiary	146 x 200 mm (średnica x głębokość)
Masa	2.5 kg