

Zintegrowany system DSO typu Plug &Play

miniVES 4002



miniVES jest serią kompaktowych urządzeń DSO, certyfikowanych na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-16 oraz PN-EN 54-4. System został zaprojektowany z myślą o małych i średniej wielkości budynkach, dla których wymagany jest montaż certyfikowanego systemu DSO. Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest wyposażona w dwa niezależne wzmacniacze klasy D o mocy 160 W lub 320 W, które dystrybuują sygnały 100 voltowe do 4 lub 8 linii głośnikowych. System jednocześnie zapewnia funkcjonalność wzmacniacza rezerwowego dla komunikatu ewakuacyjnego. System miniVES jest kompletnym systemem DSO, w którym zaimplementowane zostały zaawansowane mechanizmy oszczędzania energii. miniVES został wyposażony w zintegrowaną ładowarkę akumulatorów oraz układ zasilania spełniający normy PN-EN 54-4.

DANE TECHNICZNE

Liczba linii głośnikowych AB	4
Liczba niezależnych linii głośnikowych	8
Liczba bezpotencjałowych wejść logicznych	7
Liczba programowalnych wyjść przekaźnikowych	3
Liczba wzmacniaczy / Moc	2 / 320 W RMS
Wzmacniacz zapasowy	320 W RMS
Liczba jednocześnie odtwarzanych komunikatów	2

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Stopień Ochrony	IP 30
Temperatura Pracy	-5 °C do +45 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	440 x 525 x 350 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	28 kg