

## Kamera IP w obudowie z obiektywem Motor-zoom

**NVIP-2DN3031AH/IR-1P**

**6000 VSS IP**



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw motor-zoom, auto-focus,  $f=2.8 \sim 12$  mm/F1.4
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika
- czułość od 0.07 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

### WYMIARY



### OBRAZ

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", APTINA                              |
| Liczba efektywnych pikseli              | 1920 (H) x 1080 (V)                                              |
| Czułość                                 | 0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s                        |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB                    |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | 3D                                                               |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | tak                                                              |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                              |
| Kompensacja tylnego światła (BLC)       | tak                                                              |

### OBIEKTYW

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obiektywu | motor-zoom, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4                                                                 |
| Auto-focus    | ciągły, po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie |

### DZIEŃ/NOC

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tryb pracy                     | przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny, czasowy                        |
| Regulacja poziomu przełączania | tak                                                    |
| Harmonogram przełączania       | tak                                                    |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                                                    |

### SIEĆ

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość strumienia wideo | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)              |
| Prędkość przetwarzania         | 30 kl/s dla i niższych rozdzielczości                                                  |
| Tryb wielostrumieniowy         | liczba strumieni: 3                                                                    |
| Kompresja wideo/audio          | H.264, H.265, MJPEG / G.711                                                            |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 4                                                                                |
| Przepustowość                  | łącznie 9 Mb/s                                                                         |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP         |
| Wsparcie protokołu ONVIF       | Profile S                                                                              |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                            |

### ANALIZA OBRAZU

## Kamera IP w obudowie z obiektywem Motor-zoom NVIP-2DN3031AH/IR-1P

|         |                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje | sabotaż, przekroczenie linii, wejście do strefy, sabotaż (zmiana sceny), sabotaż (utrata ostrości), sabotaż (zmiana kolorystyki) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## POZOSTAŁE FUNKCJE

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strefy prywatności            | 4                                                                                                                        |
| Detekcja ruchu                | tak                                                                                                                      |
| Obszar obserwacji (ROI)       | 8                                                                                                                        |
| Obróbka obrazu                | obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostżanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w poziomie |
| Prealarm/postalarm            | -/do 120 s                                                                                                               |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP                                                                                      |

## OŚWIETLACZ IR

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 36   |
| Zasięg        | 30 m |
| Kąt świecenia | 90°  |

## INTERFEJSY

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Wyjście wideo         | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych |
| Wejścia/wyjścia audio | 1 x Jack (3.5 mm)/-                          |
| Interfejs sieciowy    | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s   |

## PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | z uchwytem: 87 (Φ) x 219 (dł.)         |
| Masa              | 0.6 kg                                 |
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) |
| Zasilanie         | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)    |
| Pobór mocy        | 3 W • 5 W (oświetlacz IR wł.)          |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50°C                           |