

Zewnętrzna czujka dualna o charakterystyce kurtynowej do drzwi i okien z dualnym antymaskingiem

EV-CL6DAM



Wyjścia alarmowe	alarm, sabotaż, antymasking
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Zasilanie	10V - 16V DC
Płaszczyzna pozioma	PIR = 7.5°, MW = 32°
Płaszczyzna pionowa	PIR = 90°, MW = 80°
Pobór prądu	25 mA
Pobór prądu w czasie czuwania	18 mA
Metoda detekcji	PIR + MW
Zasięg detekcji	6 m
Charakterystyka detekcji	kurtynowa
Funkcja antymaskingu	antymasking MW + antymasking PIR
Wskaźnik LED	tak
Pamięć alarmów	tak
Regulacja czułości	tak
Wybór logiki AND/OR	tak
Styk sabotażowy	tak
Temperatura pracy	-20°C - 60°C
Klasa ochrony obudowy	IP 54
Wysokość montażu	6 m
Montaż	otwór okienny, otwór drzwiowy, Sufit
Kolor	biały
Wymiary	129 mm x 40 mm x 48 mm (z uchwytem ściennym), 129 mm x 45 mm x 52 mm (z uchwytem kątowym)
Akcesoria	uchwyt kątowy (w zestawie), uchwyt ścienny (w zestawie)