

Zewnętrzna czujka dualna o charakterystyce kurtynowej z dualnym antymaskingiem

EV-WL12DAM



Wyjścia alarmowe	alarm, sabotaż, antymasking
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Zasilanie	10V - 15V DC
Płaszczyzna pozioma	PIR = 7.5°, MW = 32°
Płaszczyzna pionowa	PIR = 90°, MW = 80°
Pobór prądu	25 mA
Pobór prądu w czasie czuwania	11 mA
Metoda detekcji	PIR + MW
Zasięg detekcji	12 m
Charakterystyka detekcji	kurtynowa
Funkcja antymaskingu	antymasking MW + antymasking PIR
Wskaźnik LED	tak
Pamięć alarmów	tak
Regulacja czułości	tak
Wybór logiki AND/OR	tak
Styk sabotażowy	tak
Temperatura pracy	-20°C - 60°C
Klasa ochrony obudowy	IP 54 (z osłoną EV-RAINCOVERWL12 IP55)
Wysokość montażu	2,1 m
Montaż	ściana, otwór okienny
Kolor	biały
Wymiary	37 mm x 125 mm x 40 mm
Akcesoria	uchwyt kątowy (w zestawie), uchwyt ścienny (w zestawie), uchwyt ścienny EV-BRACKETWL12 (opcjonalny), osłona EV-RAINCOVERWL12 (opcjonalny)