

Monitor

SC-24AH



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
- podświetlenie LED
- funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

MATRYCA

Typ matrycy	TFT, podświetlenie LED
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Format	16:9
Jasność	250 cd/m2
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia (Poziom/Pion)	170°/160°
Czas odpowiedzi matrycy	3 ms
Tryb wyświetlania kolorów	16.7 mln

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, inne
Wbudowane głośniki	2 x 1 W
Cyfrowy filtr	3D

INTERFEJSY

Wejścia wideo	1 x VGA, 1 x S-Video, 1 x HDMI, 1 x AHD 2.0 / TVI 2.0 / CVBS
Wejścia audio	2 x Mini Jack stereo

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	577 (szer.) x 407 (wys.) x 224 (gł.)
Masa	3.6 kg
Obudowa	czarna, plastikowa
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	23 W (max)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Standard mocowania	VESA 100 x 100 mm