

Kamera AHD wandaloodporna NVAHD-4DN3202V/IR-1-II

3000
AHD SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 4MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.7 \sim 13.5$ mm/F1.3
- czułość 0.03 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/3" OV
Tryb pracy	AHD 4MPX
Liczba efektywnych pikseli	2688 (H) x 1520 (V)
Rozdzielczość	4MPX
Czułość	0.03 lx/F1.3 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmiennooogniskowy, $f=2.7 \sim 13.5$ mm/F1.3
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Obróbka obrazu	korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), korekcja efektu winietowania obiektywu, obrót obrazu o 180°, wyostrażanie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	30
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	120°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	135 (Ø) x 128 (wys.)
Masa	0.7 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze białym

Kamera AHD wandaloodporna **NVAHD-4DN3202V/IR-1-II**

Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W • 5 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C

Dostęp do OSD i włączenia/konfiguracji funkcji kamery wymaga użycia rejestratora AHD z funkcją COAX