

Przemysłowy 36 portowy przełącznik Gigabit Ethernet

HYPERION-402-1-S32P-77p



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 32 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s PoE+
- 4xSFP/SFP+(1Gb/s / 2.5Gb/s / 10Gb/s) SFP
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +80°C

OGÓLNE

Zarządzalny	tak
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty SFP: 4 x SFP/SFP+(1Gb/s / 2.5Gb/s / 10Gb/s)
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4, IEEE802.3bt, Klasa 8
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Dodatkowe funkcje sieciowe	VLAN, Radius, SSH, SNMPv3, HTTP/HTTPS, 802.1Q, 802.1QinQ, prywatne VLAN, translacja VAN
Lista adresów MAC	32K

FUNKCJE

Przyciski	1 przycisk reset dla całego urządzenia
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	tak

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa	aluminium, kolor czarny, IP-30 Obudowa RACK 19" 1U
Wymiary (mm)	434 (szer.) x 244 (wys.) x 43 (dł.)
Masa	2.5 kg
Zasilanie	Zasilanie redundantne 36-72VDC dla PoE 45-57VDC lub 120-260VAC / 100-240VAC
Pobór mocy	500 W (maksymalny)
Wydajność portów	500 W dla portów 1 do 32, nie więcej niż 90 W dla jednego portu
Temperatura pracy	-40°C ~ +80°C
Wilgotność	0÷95% (względna, bez kondensacji)